



AMPLIFICATOR DIGITAL cu 3 +1 INTRARI

Datorita utilizarii DSP-ului de ultima generatie, BPA-95 proceseaza semnal numai în format digital, oferind o calitate excelentă a sunetului și caracteristici profesionale

DESCRIERE:

- Amplificator digital cu 3 intrari microfonice si 1 Aux.
- Reglaje digitale pentru Volumul General a Tonurilor de Joase si Inalte.
- Reglaje digitale pentru Volumul, Tonurilor de Joase si Inalte pentru fiecare intrare MIC./AUX.
- Reglaje de 2 PRESET per Slujba din timpu saptamani si pentru Slujba de Duminica in functie de diferite tipologi de absorbiment acustic.
- Noise Gate general.
- Posibilitatea de a modifica sensibilitatea (volumul) fiecărei intrari microfonice.
- Posibilitatea de blocare a tastaturi, cu exceptia PRESET-urilor.
- Posibilitatea de blocare totala a tastaturi, inclusiv a PRESET-urilor.
- Posibilitatea de a actualiza software-ul prin calculator.
- Posibilitatea de programare si/sau modificare cu PC orice reglaje si salvarea unei copii de siguranta (backup) si reimpostare tuturor parametrilor(restore).

CARACTERISTICI TEHNICE:

INTRARI AUDIO	IESIRI AUDIO
Mic 1/3 (echilibrata) cu alimentare fantom Nivel max.de intrare -12 dB Impedanta de intrare 3,3 k Ω	LINK OUT us Nivel max. de iesire +0 dB Impedanta de iesire 47 k Ω
Aux 1 Nivel max.de intrare 0 dB Impedanta de intrare 27 k Ω	AUX OUT (Variabil) Nivel max. de iesire +0 dB Impedanta de iesire 47 k Ω
LINK IN Nivel max.de intrare 0 dB Impedanta de intrare 27 k Ω	
CONTROL TONURI GENERALE JOASE FC 350 Hz / -15 dB/+15 dB INALTE FC 5 KHz / -15 dB/+15 dB	
DATE Gama de frecvențe Mic 25 Hz - 20 kHz, +0/-3 dB AUX/Line: 20 Hz - 20 kHz, +0/-3 dB Raport semnal/zgomot Mic. > 80dB Line/Aux > 98 dB	
ALTELE: Final de putere: 200 Wati RMS. Impedanta la iesire tipica (Mod.BPA-95):4 Ω Impedanta la iesire (Mod. BPA-95TC): 4-8-16 Ohm si cu tensiune constanta 50/100 volts. Intrarea in sarcina la punerea in functiune: intarziere 4sec	Interfata Intrare DIN pe 5 poli: Pentru telecomanda Telecomanda :Optionala pentru control volum general
ALIMENTARE 220 Vac 50/60 Hz SIGURANTA T4 A. 250 V	Consumul de putere 200 W max. Racordare prin cablu standard IEC
Dimensiuni/Greutate: (h x l x p) 2 unitati Rack 88 mm x 482 mm x 280 mm Kg. 6 Vers. TC. Kg. 8	

NORMATIVE:

Aparatul este fabricat în conformitate cu reglementările privind siguranța și imunitatea, de asemenea, vine cu marcajul CE, în conformitate cu Directiva 89/336 CEE.

